













Инструкция по сборке офисного кресла (СН-818АХSN)

ВНИМАНИЕ!!! Сборку кресла производить строго по инструкции


1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  1 шт.	5  1 шт.	6  Винт 1/4x20 мм 4 шт.	7  1 шт.	8  5 шт.	9  Винт 1/4x30 мм 8 шт.	10  1 шт.	11  1 шт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 шаг



1. Поместить 2 винта в отверстия подлокотника так, чтобы шляпки винтов находились внутри отверстий. 2. Совместить винты с резьбовыми отверстиями в спинке. 3. Не прилагая значительных усилий, закрутить поочередно винты, не затягивая их до конца. При этом необходимо удерживать подлокотник так, чтобы шляпки винтов находились внутри подлокотника. Повторить последовательность для второго подлокотника.



2 шаг




1. Совместить резьбовые отверстия в сиденье с отверстиями подлокотника. 2. Вставить винты в отверстия и закрутить их поочередно, не затягивая до конца. 3. Закрутить все винты до полной фиксации спинки и сиденья

3 шаг




12  Шайба пруж. 6 4 шт.	13  Шайба 6 4 шт.
14  4 шт.	

4 шаг



5 шаг

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг (130 даН);
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ03.В.80218

Срок действия с 03.07.2015 по 02.07.2020

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

